

Kurzbezeichnung: **ND1 Öl- und Kraftstoffschlauch**
 Art.Nr. 560980, 492990, 49300, 493010, 493020, 493030, 493040, 493050

Produkttyp Öl- und Kraftstoffschlauch

Anwendung Niederdruckschlauch für Diesel-Kraftstoff und Heizöl mit FAME-Anteil (Bio) von bis zu 20 %, pflanzliche Öle, Kerosin, Methanol, Flüssigkeiten auf Glykol- oder Mineralölbasis


Temperatur -40°C /+ 70°C, kurzzeitig bis + 100°C

Innenschicht NBR-Kautschuk

Außenschicht Verzinkter Eisendraht

Beständigkeit ozonbeständig

Norm DIN EN ISO 6806 Typ 1



Artikelnr.	ID Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [g/m]
560980	4,5	2,25	20	25	107
492990	5,6	2,45	20	30	128
493000	7,5	2,5	15	40	160
493010	9,5	2,5	15	50	204
493020	11,8	2,85	15	70	235
493030	15,3	3,4	15	80	388
493040	17	4,5	10	100	510
493050	22	3,5	10	150	575