

WERKSTOFF – DATENBLATT / COMPOUND DATA SHEET

Artikelbezeichnung: **REIFF PressluftFLEX NW25x5,5 L=40m**

Artikelnummer: **187750**

Zulassungen, Hinweise: Geeignet zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft und Wasser mit 15 bar Betriebsdruck. Für den Einsatz in Industrie und Gewerbe.

Weitere Dimensionen auf Anfrage erhältlich.

Schlauch:	Synthesekautschuk, schwarz, geeignet für ölhaltige Luft, glatt.
Sicherheitsfaktor:	3 : 1
Medien:	Luft / Wasser bis 15 bar
Einlage:	Textil gekordelt
Ummantelung:	Synthesekautschuk, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, glatt.
Temperaturbereich:	-35 °C bis +70 °C
Standard-Markenzeichen:	Geprägtes Klebeband

REIFF Technische Produkte GmbH
Tübinger Straße 2-6
72762 Reutlingen
schlaeuche@reiff-gruppe.de
www.reiff-tp.de

Erstellt am:/issued: 08.09.2023

Kurzzeichen:/signature: J.Dittler

Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind Herstellerangaben.
Zu den Aussagen können wir keine Gewährleistung geben oder Haftung übernehmen

								
Innen -Ø		Wanddicke	Außen-Ø	Betriebsdruck (max.)	Einlagenzahl	Biegeradius (min.)	Gewicht ca.	Rollenlänge (max.)
mm	Zoll	mm	mm	bar		mm	kg/m	m
6,0	1/4	3,0	12,0	15	2	60	0,11	50
8,0	5/16	3,5	15,0	15	2	80	0,17	50
9,0		3,5	16,0	15	2	90	0,19	50
10,0	3/8	3,5	17,0	15	2	100	0,22	50
13,0	1/2	3,5	20,0	15	2	100	0,26	50
13,0		4,0	21,0	15	2	130	0,31	50
16,0	5/8	3,5	23,0	15	2	160	0,31	50
16,0	5/8	5,0	26,0	15	2	160	0,49	50
19,0	3/4	3,5	26,0	15	2	120	0,36	50
19,0	3/4	5,0	29,0	15	2	190	0,55	50
19,0	3/4	6,0	31,0	15	2	220	0,64	50
20,0		4,0	28,0	15	2	200	0,44	50
20,0		4,5	29,0	15	2	200	0,51	50
20,0		5,0	30,0	15	2	200	0,58	50
25,0	1	4,0	33,0	15	2	250	0,53	50
25,0	1	5,0	35,0	15	2	250	0,70	50