

Kurzbezeichnung: Semperit Supreme® Vielzweckschlauch

Art.Nr. 10252303, 10252306, 10252308, 10252312, 10252316, 10252318

Der Hochleistungsvielzweckschlauch Semperit Supreme® kombiniert die unterschiedlichen Eigenschaften der NBR- und EPDM- Vielzweckschläuche.

Der Schlauch ist sowohl für Anwendungen mit Öl und Kraftstoffen geeignet, als auch für Heißwasser, Luft und leichte Chemikalien.

Hochwertiger Performance-Kautschuk sorgt für hervorragende Wärmeeigenschaften, hohe Beständigkeit, Deckschichtabrieb und Ölbeständigkeit, sowie Wetter- und Ozonbeständigkeit.

Produkttyp	Mehrzweckschlauch
Anwendung	anspruchsvolle Anwendungen in Baustellen, Industrieanlagen und der Landwirtschaft
Temperatur	-40 °C/+ 135 °C (Luft + 120 °C), kurzzeitig bis + 160 °C
Arbeitsdruck	20 bar
Sicherheitsfaktor	4: 1 / 20°C
Material	Premium-Qualitätsgummi
Beständigkeit	gegen Öl und Kraftstoff, Heißwasser, Luft und leichte Chemikalien



SEMPERIT 

Der Schlauch ist extrem flexibel einsetzbar. Der kleine Biegeradius mit ausgezeichnetem Knickverhalten und hervorragender Haftung runden den einzigartigen Semperit Supreme® ab.

Artikelnr.	ID Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Rollenlänge [m]
10252303	10	3,5	50
10252306	12	3,5	50
10252308	13	4	50
10252312	19	4,5	50
10252316	25	5	50
10252318	32	6	50

REIFF Technische Produkte GmbH
Tübinger Straße 2-6
72762 Reutlingen
schläuche.armaturen@reiff-gruppe.de
www.reiff-tp.de

Erstellt am:/issued: 26.02.2020
Datei:/file: Techn Datenblatt Semperit Supreme-mitLOGO.docx

Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind Herstellerangaben.
Zu den Aussagen können wir keine Gewährleistung geben oder Haftung übernehmen