

Unterwegs Werkzeug platzsparend transportieren

Um bei Wartungen oder auf Montage immer bestens ausgestattet zu sein, fehlt manchmal eine platzsparende Möglichkeit sein Werkzeug zu transportieren. Daher finden verschiedene GEDORE Steckschlüsselsätze jetzt in leichten, robusten Textiltaschen ihren Platz. Die Hebelumschaltknarren, Bits und passendes Zubehör sind weich in Schaumstoffmodule gebettet, die sich direkt in die Schubladen der GEDORE Werkzeugwagen einsetzen lassen. Der starke Klettverschluss der Taschen verhindert, dass diese sich beim Tragen ungewollt öffnen. Wer sich also schon einmal gewünscht hat, seine GEDORE Steckschlüsselsätze auch unterwegs immer griffbereit zu haben, ist hier genau richtig.

TEXTILTASCHE

- 1 Sicherer Transport des Werkzeugs in Textiltasche mit unempfindlicher Textiloberfläche, wasserdicht
- 2 Bequemer und praktischer Transport dank handfreundlichem Tragegriff
- 3 Sicherer Transport des Werkzeugs durch profilverstärkte Kanten
- 4 Schaumstoffmodul herausnehmbar und kompatibel mit Werkzeugwagen
- 5 Leichtes Öffnen und Schließen mit Klettverschlussystem



TC 666-MU-20 BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ MIT KNARRE 1/4" IN TEXTILTASCHE

35-teilig

- ▶ Besonders dünnwandige 1/4" Steckschlüsseleinsätze
- ▶ Für maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet
- ▶ Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff
- ▶ Werkzeug auch unterwegs immer zur Hand in wasser- und schmutzresistenten Taschen
- ▶ Werkzeug verrutschsicher aufbewahrt
- ▶ GEDORE Check-Tool-System



Zubehör	Knarre	Einsätze	-teilig	Code	No.	kg
Kardanverlängerung 1/4" 50 mm	GEDORE Umschaltknarre 1/4" 2093 U-20	1/4" Kraftschraubereinsatz SW 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11	35	3085015	TC 666-MU-20	0,550
Bit-Adapter 1/4" 4kt - 1/4" 6kt		12 13 mm				
Adapter 1/4" 6kt Außen - 1/4" 4kt Außen		1/4" Schraubendreherbit 6kt, SW 4 5 6 8 mm				
		1/4" Schraubendreherbit TX, T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40				
		1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH1 PH2 PH3				
		1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PZ1 PZ2 PZ3				
		1/4" Schraubendreherbit Schlitz, 4,5 5,5 6,5 mm				