R21000059

UNIVERSALSATZ ALLROUND

59-teilig

- > Ringmaulschl\u00e4ssel: Ausf\u00fchrung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberf\u00e4che matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
- > Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil
- > Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Seitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- 2K-Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz PH, PZ, Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert,
- 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
- Winkelschraubendreher: Ausführung nach DIN, durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, im Halter
- > Flach- und Kreuzmelßel: Ausführung nach DIN, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- > Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
- > Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar Chrom-Vanadium-Stahl Julyarheschichtet
- 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet
 Phasenprüfer: Max. 250 Volt, schwarz brünierte Spitze, roter Kunststoff-Mantel, Abrutschschutz am Griff, Kunststoffdip, Ausführung nach DIN 0680-6:1977-04
- > Rund- und Flachfeile: Ausführung nach DIN 7261, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, mit Aufhängeloch
- Rollgabelschlüssel: Maulstellung 15°, Kopf poliert mit aufgelaserter Skala, 40-50 HRC, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- > Holzgliedermaßstab: Metrische Doppel-Skala, Genauigkeitsklasse III, EG-Bauartzulassung für durchgehende mm-Teilung, Buchenholz, mit durchgenieteten Gelenken
- Hartmetall-Reißnadel: Bleistift und Hartmetallreißnadel in einem Stift, gerade Form, versenkbare Nadel, Metallgehäuse, mit Ansteck-Clip







R21650059

Das Sortiment ALLROUND ist in zwei Varianten erhältlich.

Inhalt
Ring-Maulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm, Rollgabelschlüssel 6' 12', Hartmetall-Reißnadel 150 mm

59 8,6
Holzgliedermaßstab 2 m, Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 mm, Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2, Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 2
Winkelschraubendreher-Satz, 9-tlg. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Winkelschraubendreher-Satz, 9-tlg. TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Phasenprüfer 3 mm 135 mm, Kombinationszange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Wasserpumpenzange 10" 250 mm, Schlosserhammer 300 g 800 g,

Code	No.	Inhalt	-teilig	∆ _{hg} ∆
3301632	R21000059	Universalsatz ALLROUND lose	59	8,6
3301635	R21650059	Universalsatz ALLROUND im Werkzeugkoffer R20650066	59	10.4

Flachmeißel 250 mm, Kreuzmeißel 150 mm, Durchtreiber 3 4 5 mm | 150 mm, Körner 5 mm | 120 mm, Flachfeile 310 mm, Rundfeile 310 mm