

TEROSON VR 610

Bekannt als Mo Universal

Juli 2014

PRODUKTBESCHREIBUNG

TEROSON VR 610 hat folgende Eigenschaften:

Technologie	Allround-Sprühöl für alle Steck- und Schraubverbindungen
Basis	Petroleum, Öle
Zusätzliche Informationen	4fach wirksam

TEROSON VR 610 ist ein Sprühöl auf Basis von Petroleum und Ölen, das verschiedene Eigenschaften in sich vereint. Neben einer sehr guten Kriechfähigkeit, so dass es zum Lösen verrosteter Verschraubungen geeignet ist, unterwandert es Feuchtigkeit und kann daher als Kontaktspray, z. B. am Zündverteiler eingesetzt, werden. Außerdem erhalten eingesprühte Teile einen temporären Korrosionsschutz. Schließlich verringert es die Reibung zwischen Metallteilen und beseitigt so z. B. Quietschen an allen beweglichen Teilen.

ANWENDUNGEN

TEROSON VR 610 wird angewendet zum Lösen und Lockern von festsitzenden, festgerosteten Schraubverbindungen sowie auch zum Beweglichmachen von Scharnieren und anderen beweglichen Teilen. Außerdem wird TEROSON VR 610 als Kontaktmittel zum Unterwandern von Feuchtigkeit an Kfz-Zündanlagen eingesetzt, um Fahrzeuge besser anspringen zu lassen.

TECHNISCHE DATEN

(Typische Testergebnisse)

Spraydose

Farbe	farblos, transparent
Geruch	nach Petroleum
Konsistenz	dünnflüssig
Dichte	ca. 0,82 g/cm ³
Treibgas	Kohlenstoffdioxid

Kanne

Farbe	grau-schwarz
Geruch	nach Petroleum
Konsistenz	dünnflüssig
Dichte	ca. 0,83 g/cm ³

VORBEMERKUNG

Vor Beginn der Anwendung ist es erforderlich, sich anhand des **Sicherheitsdatenblattes** über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Verarbeitung

Die Dose vor der Verarbeitung kurz schütteln. Durch Drücken des Sprühkopfes wird TEROSON VR 610 auf das betreffende Teil gesprüht, wobei das eingesteckte Röhrchen ein zielgenaues Einsprühen erleichtert. Das verwendete Kugelventil ermöglicht es, dass sich TEROSON VR 610 aus jeder Lage verarbeiten lässt, so dass die Dose nicht unbedingt senkrecht gehalten zu werden braucht. Zum **Lösen verrosteter Schraubverbindungen** werden diese zielgenau eingesprüht. Nach kurzer Wartezeit (ca. 5 Minuten), um das Material in die feinsten Ritzen eindringen zu lassen, kann die Schraubverbindung deutlich leichter gelöst werden. Als **Kontaktmittel** an Zündanlagen lässt sich TEROSON VR 610 anwenden, indem die Kontakte kurz eingesprüht werden. Durch die Verdrängung des Wassers springt der Motor dann an. Wichtig hierbei ist, dass sich der Motor im kaltem Zustand befindet. TEROSON VR 610 besitzt zwar einen relativ hohen Flammpunkt (ca. 60°C), darf aber dennoch nicht auf heiße Flächen gesprüht werden. Zum **Verringern von Reibung** werden Steckverbindungen, z. B. Scharniere, gelöst, mit TEROSON VR 610 eingesprüht und dann wieder zusammengefügt.

LAGERUNG

Frostempfindlich	nein
Empfohlene Lagertemperatur	10 bis 25 °C
Haltbarkeit	12 Monate

Nie über 50 °C erwärmen !!

TEROSON VR 610

Bekannt als Mo Universal

Juli 2014

Haftungsausschluss**Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Auf Grund der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS und Henkel France SA beachten Sie bitte zusätzlich folgendes:

Für den Fall, dass Henkel dennoch, aus welchem Rechtsgrund auch immer, in Anspruch genommen wird, ist die Haftung von Henkel in jedem Fall beschränkt auf den Wert der jeweils betroffenen Lieferung.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Colombiana, S.A.S. findet Folgendes Anwendung:

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt (TDS), insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Produkte für die relevanten Produktionsverfahren unter den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher oder mündlicher Beratung für das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, dass individualvertraglich etwas anderes vereinbart wurde, ein Fall der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit vorliegt, uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht besteht.

Bei Lieferung unserer Produkte durch Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. oder Henkel Canada Corporation, findet Folgendes Anwendung:

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. **Dementsprechend lehnt die Firma Henkel im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.**

Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Verwendung von Warenzeichen

Sofern nicht anderweitig ausgewiesen sind alle in diesem Dokument genannten Marken solche der Henkel Corporation in den USA und in anderen Ländern. Mit ® gekennzeichnet sind alle beim US- Patent- und Markenamt registrierte Marken.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany

Phone: +49-211-797-0

www.henkel.com**Henkel Central Eastern Europe GmbH**

A-1030 Wien, Austria

Phone: +43-1711-040

www.henkel.com**Henkel & Cie AG**

CH-4133 Pratteln, Switzerland

Phone: +41-61-825-7000

www.henkel.com