

PH 28

Kombihammer PH 28

Features

- Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC
 - Optimierte für Bohrdurchmesser von 8 - 18 mm
 - Sanftanlauf
 - Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriffe mit Softgrip-Auflage
 - Softschlagfunktion
 - Integrierter Metall Block (IBM) für höchste Stabilität
 - Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-/Linkslauf
 - Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
 - FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem im Lieferumfang des PH 28 X enthalten
-
- Netzkabel 4 m
 - Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
 - Drehstopp für leichte Meißelarbeiten





Nothing but **HEAVY DUTY.**

RANGE SPEC (1)	PH 28 X
Schalldruckpegel (dB(A))	93
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (dB(A))	103
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Vibration drilling into concrete [mls ²]	22
Vibration drilling into concrete uncertainty [mls ²]	1.5
Product Relation_web	221732
Geliefert in	Transportkoffer
Schlagbohren (m/s<special id ="27" />)	22
Vibration Meißeln (m/s<special id ="27" />)	16
Artikelnummer	4933396392
Gewicht (kg)	2.9
Leistungsaufnahme (W)	820
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	28
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0 - 4000
Lastdrehzahl (min-1)	0 - 900
Schlagenergie (EPTA) (J)	3.4