Produktdatenblatt

Arbeitshandschuh "M1"



Datum:19.07.2013 Seite 1 von 1

Handelsname: Arbeitshandschuh "M1" 6.23757.00 / 6.23758.00

Lieferant: Metabowerke GmbH & Co.

Metabo-Allee 1 72622 Nürtingen

Telefon: +49 (0) 7022-720 Fax: +49 (0) 7022-722714

Design & Konstruktion				
Beschreibung:	Perfekt sitzender Arbeitshan Innenhand aus schwarzem A Fütterung. Rückhand aus gr Nylon und Knöchelschutz au Klettverschluss am Handgel	Amara-Leder mit Acryl- au/grün ıfarbigem ıs schwarzem Neopren.		metabo
Größe:	06 (XS) – 11(XXL)			work.don's play.
Farbe:	grau/grün/schwarz			
Eigenschaften:	Passgenauer Schutzhandschuh, Besatz aus griffigem, weichem Amara-Leder in der Innenhand. Der vielseitige Allround-Handschuh bietet einen hohen Grad an Flexibilität und Griffigkeit. • Schutz vor mechanischer Beanspruchung • Abriebfest • Atmungsaktiv Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergie verursachen.			
Gebrauchsinformation	en:			
Anwendungsbereiche:	Montage, Verpackungsi	ndustrie, Bau und Land	wirtsch	aft
	The Way	***		
Einschränkungen:	Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, elektrostatischen und thermischen Gefahren. Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Handschuhe, die stark beschädigt sind und keinen Schutz mehr bieter müssen ausgetauscht werden.			
	Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.			
Verpackung und Lagerung:			emperat	uren ausgesetzt werden.
Lagerung:	Vermeiden Sie, dass sie F tungsstufen nach EN 388	euchtigkeit oder hohen T	emperat	uren ausgesetzt werden.
Lagerung:	Vermeiden Sie, dass sie F	euchtigkeit oder hohen T	Ls	
Lagerung:	Vermeiden Sie, dass sie F tungsstufen nach EN 388 EN 388	euchtigkeit oder hohen T		Notifizierte Stelle:
Lagerung:	Vermeiden Sie, dass sie F tungsstufen nach EN 388	Feuchtigkeit oder hohen T 3:2003 Anforderung	LS	Notifizierte Stelle:
Lagerung:	Vermeiden Sie, dass sie F tungsstufen nach EN 388 EN 388	Feuchtigkeit oder hohen T 3:2003 Anforderung Abriebfestigkeit	LS 2	Notifizierte Stelle: 0197 TÜV Rheinland LGA Produc