PD2E 24 R

Schlagbohrmaschine PD2E 24 R

Features

- AVS Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-/Linkslauf
- AVS Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Bit-Direktaufnahme in der Bohrspindel
- Sicherheitskupplung
- 13mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall



RANGE SPEC (1)	PD2E 24 R	PD2E 24 RS
Schalldruckpegel (dB(A))	96	101
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Schallleistungspegel (dB(A))	107	112
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Vibration drilling into Metal [mls²]	10	4
Vibration drilling into metal uncertainty [mls²]	1.5	1.5
Vibration drilling into concrete [mls²]	17.8	-
Vibration drilling into concrete uncertainty [mls²]	1.5	-
Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (U/min)	0 - 1000	0 - 1450
Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (U/min)	0 - 3200	0 - 3400
Max. Drehmoment (Nm)	60	54
Max. Schlagzahl (min-1)	40,000	-
Product Relation_web	248328	248328
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Bezeichnung: Artikelnummer	4933419595	-
Gewicht (kg)	3.0	3.1
Leistungsaufnahme (W)	1020	1010
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40	40
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	24	24
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	22	20
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Vibration Bohren Unsicherheit (m/s²)	-	3.3
Schlagbohren (m/s <special id="27"></special>)	-	21.9
Artikelnummer	-	4933380462