

Handräder • DIN 950 Leichtmetall  
24590.0211



Produktbeschreibung

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff

Handrad

- Leichtmetall Al

Ballengriff DIN 98 EH 24460. drehbar

- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben
- Drehbare Ballengriffe, DIN 98

Maßzeichnung




Bild 1


Bild 2

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

| Abmessungen                                                                           |                      |                |                |                |                     |                |                | Anzahl der Arme<br>z | zugehöriger<br>Ballengriff<br>DIN 39 / DIN 98 |  | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                                                        | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |                      |                                               |                                                                                       |            |
| [mm]                                                                                  |                      |                |                |                |                     |                |                |                      | [mm]                                          | [g]                                                                                   |            |
| ohne Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert Form B-F/G (alt: D 4) – Bild 2 |                      |                |                |                |                     |                |                |                      |                                               |                                                                                       |            |
| 125                                                                                   | 14                   | 28             | M8             | 20             | 36                  | 18             | 61             | 3                    | 20                                            | 340                                                                                   | 24590.0211 |

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.