

Handräder • ähnlich DIN 950, rostfreier Stahl

24591.0430

**Produktbeschreibung**

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Werkstoff**Handrad**

- Rostfreier Stahl A4

Ballengriff


- Rostfreier Stahl A4

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen**Weitere Produkte**

- Vorlegescheiben

Maßzeichnung**Bild 1****Bild 2**

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

d ₁	d ₂ H9	d ₃	Abmessungen					Anzahl der Arme	zugehöriger Ballengriff DIN 39		Art.-Nr.
			d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃ ~				
			[mm]								
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2											
200	18	37	M10	25	44,5	24	80	3	25	2000	24591.0430

Compliance**RoHS-konform**

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.