

Abfrageelemente • mit Schaltstift, verdrehgesichert

25020.0116



Produktbeschreibung

Federndes Druckstück mit Positionsabfragemöglichkeit mittels verdrehgesichertem Schaltstift mit vielseitigen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Abdrückstift in Werkzeugen mit Kontrolle. Die Tastspitze ist je nach Ausführung rund, spitz oder mit Anschlussgewinde für den universellen Einsatz ausgebildet. Am Schaltstift kann am Befestigungsgewinde eine Schalterfahne verdrehgesichert angebracht und für alle gängigen Schalter eingesetzt werden.

Werkstoff

Hülse

- Automatenstahl, brüniert

Mutter

- Stahl, schwarz (ISO 4035)

Schaltstift

- Stahl, nitriert, schwarz

Feder


- Rostfreier Stahl

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Abfrageeinheiten, mit Sensor

Maßzeichnung





Bestellinformationen

Abmessungen									SW	Federkraft ¹⁾			Art.-Nr.
d ₁	s	d ₂	d ₃	e ~	l ₁	l ₂	l ₃ min.	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~		
[mm]										[mm]	[N]		
Tastspitze mit Anschlussgewinde – Bild 3													
M16	12	M5	M5	6,9	78	42	16	7	6	7,5	13,8	102	25020.0116

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.