

Stellringe
25069.0240



Produktbeschreibung

Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag
Stelling mit starker Klemmkraft.

Werkstoff


Schraube

- Stahl

Stelling

- Stahl, schwarz, dampfoxydiert

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen					SW	D ₁ h11		Art.-Nr.
d ₁ H10	d ₂	d ₃ [mm]	s	x	[mm]	[mm]	[g]	
geteilt – Bild 2, Stahl								
40	65	M6	15	0,5	5	40	189	25069.0240

Anwendungsbeispiel

Stellringe

Maschinenelemente

Stellringe

EH 25069. – EH 25071.

EINBAUBEISPIELE




Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag. Abgebildet ist die Ausführung mit Initiatoraufnahme.



Es sind auch Ausführungen mit Schnellverstellung erhältlich.





Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.