

# Gummi-Anschlagpuffer • zylindrisch

25150.0351



## Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.  
Die Härte beträgt  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Weitere Shorehärten ( $40 \pm 5^\circ$  Shore A und  $70 \pm 5^\circ$  Shore A) auf Anfrage.

## Werkstoff

### Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

### Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

### Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

## Weiterführende Informationen

### Weitere Produkte

- Stellfüße, dämpfend

## Maßzeichnung




Bild 1





Bild 2

## Bestellinformationen

| Abmessungen                      |                |                |   |   | Federrate R | Belastbarkeit | Federweg |  |  | Art.-Nr. |            |
|----------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                   | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | s | t | ~           | max.          | ~        | min.                                                                                  | max.                                                                                  |          |            |
| [mm]                             |                |                |   |   | [N/mm]      | [N]           | [mm]     | [°C]                                                                                  |                                                                                       |          | [g]        |
| mit Innengewinde – Bild 1, Stahl |                |                |   |   |             |               |          |                                                                                       |                                                                                       |          |            |
| 50                               | 20             | M10            | 2 | 7 | 517         | 2587          | 5        | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 80       | 25150.0351 |

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.