# **Prismen**

# 1148.500




### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


· Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

### Maßzeichnung



X = 21,993 [1048.500] X = 35,015 [1148.500]

 $H = (R*\sqrt{2}) + X$ 



#### Bestellinformationen

System	Abmessungen														у	I	ArtNr.
	I <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h₁	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>2</sub>	d	d <sub>2</sub>	d	d	Schrauben		_	
												min.	max.				
	[mm]														[mm]	[g]	
V70	70	54	14	60	83,3	24	19	5	18	40	M12	12	67	M12	12	1251	1148.500

# Compliance

### **RoHS-konform**

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

#### **Enthält keine Proposition 65 Stoffe**

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG

www.halder.de