Aufspannwinkel 1906.340



Produktbeschreibung

Werkstoff

• Grauguss GG

Weiterführende Informationen


Hinweise


Sondergrößen auf Bestellung.


Weitere Produkte

· Gewindetragbolzen, selbstsichernd

Maßzeichnung








Bestellinformationen

Abmessungen													für	Anzahl	I	ArtNr.
I ₁	l ₂	h ₁	h	a ±0,013	b ₂ ±0,2	l ₃ ±0,2	I ₄	l ₅	h ₂ ±0,02	s ±0,025	d		Schrauben	Befestigungs- bohrungen n	-	
					[mm]	[mm]		[kg]								
400	500	400	475	150	150	150	200	100	275	80	M12	12	M12	4	168	1906.340

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite

Seite 2 von 2 Stand: 8.7.2025