Aufspannwinkel 1906.540



Produktbeschreibung

Werkstoff

• Grauguss GG

Weiterführende Informationen


Hinweise


Sondergrößen auf Bestellung.


Weitere Produkte

· Gewindetragbolzen, selbstsichernd

Maßzeichnung








Bestellinformationen

Abmessungen													für	Anzahl	I	ArtNr.
I ₁	l ₂	h ₁	h	a ±0,013	b ₂ ±0,2	l ₃ ±0,2	I ₄	l ₅	h ₂ ±0,02	s ±0,025	d		Schrauben	Befestigungs- bohrungen n	-	
					[mm]	[mm]		[kg]								
500	630	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite

Seite 2 von 2 Stand: 8.7.2025