

Bestellinformationen

Nenndurch- messer A	A min.	A max.	Klemm- länge L +0,02 0	Abmessungen							Aufnahme- bohrung max.	Scher- festig- keit zwei- schnittig min.			Norm- bezeichnung	Art.-Nr.	
				B	C	D	E	F	G	H			min.	max.			
	[in]	[in]		±0,005	0 -0,04	max.	max.	max.	max.	min.			[°F]				[g]
				[in]													
1/4	0,247	0,2485	0,6	0,289	0,29	0,31	0,44	0,8	0,89	0,48	0,254	9.200	-65	200	16,7	MS17984C406 / NAS1334A3C06D	4210.B06

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.