

Rastbolzen • ohne Gewinde, schweißbar
22120.0828



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

- Hülse**
- Stahl, brüniert, schweißbar
- Raststift**
- Stahl, gehärtet

Montage

Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen						Federkraft ¹⁾				Art.-Nr.
d ₁ -0,02 -0,05	d ₂ h9	d ₄	l ₂ min.	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
[mm]						[N]		[°C]	[g]	
ohne Knopf – Bild 2										
8	18	M8	8	34	12	12	31	250	67	22120.0828

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.