

## Kugelsperrbolzen • selbstsichernd, mit Kombigriff

### 22370.0865



#### Produktbeschreibung

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

#### Werkstoff

##### Bolzenteil

- Rostfreier Stahl 1.4305

##### Griff

- Thermoplast PA 6 schwarz / schwarz

##### Feder

- Rostfreier Stahl

#### Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

#### Weiterführende Informationen

##### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

##### Verweise

Rostfreier Stahl 1.4542 siehe EH 22380.


##### Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseile  
EH 22400.

##### Weitere Produkte

- Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet
- Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
- Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
- Halteseile
- Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
- Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A

#### Maßzeichnung




#### Bestellinformationen

| Abmessungen         |                |                |                |                |                      |                |                | Aufnahme-<br>bohrung<br>H11 | Scherfestigkeit<br>zweischchnittig <sup>1)</sup><br>min. | <br>min.   max. |    | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>      | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |                             |                                                          |                                                                                                      |    |                                                                                              |            |
| -0,04<br>-0,08      | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                             |                                                          |                                                                                                      |    |                                                                                              |            |
| [mm]                |                |                |                |                |                      |                |                | [mm]                        | [kN]                                                     | [°C]                                                                                                 |    |                                                                                              |            |
| Grifffarbe: schwarz |                |                |                |                |                      |                |                |                             |                                                          |                                                                                                      |    |                                                                                              |            |
| 12                  | 25             | 14.5           | 47.6           | 25.2           | 10.6                 | 39.7           | 16.7           | 12                          | 87                                                       | -30                                                                                                  | 80 | 96                                                                                           | 22370.0865 |

<sup>1)</sup> Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.