# Gelenkschrauben

# 22591.0006



# Produktbeschreibung

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar. Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

#### Werkstoff

#### Hülse

· Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

# Kugelelement


· Vergütungsstahl, vergütet, brüniert


### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

# Maßzeichnung







# Bestellinformationen

Abmessungen						SW <sub>2</sub>	SW <sub>3</sub>	Belastbarkeit	I	ArtNr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l₁ ±0,5	l <sub>2</sub>	I <sub>3</sub> min.				bei statischer Belastung max.	_	
[mm]						[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Stahl										
M12	M6	21,2	16	5	6	9	10	10	10	22591.0006

# **Anwendungsbeispiel**





# Compliance

### **RoHS-konform**

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

# Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

# **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de S

Seite 2 von 2 Stand: 8.7.2025