# Gelenkschrauben

# 22591.0016



# Produktbeschreibung

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar. Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

#### Werkstoff

#### Hülse

· Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

# Kugelelement


· Vergütungsstahl, vergütet, brüniert


#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

## Maßzeichnung







### Bestellinformationen

Abmessungen					SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	SW <sub>3</sub>	Belastbarkeit	I	ArtNr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub> ±0,5	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> min.				bei statischer Belastung max.	_	
[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Stahl										
M30 x 2	M16	47,4	36	13,5	12	24	27	45	173	22591.0016

# **Anwendungsbeispiel**





## Compliance

#### **RoHS-konform**

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de S

Seite 2 von 2 Stand: 8.7.2025