# Gelenkschrauben

22591.0212



# Produktbeschreibung

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar. Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

#### Werkstoff

#### Hülse

• Rostfreier Stahl 1.4305

# Kugelelement


• Rostfreier Stahl 1.4305


#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

# Maßzeichnung







## Bestellinformationen

Abmessungen					SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	SW <sub>3</sub>	Belastbarkeit	I	ArtNr.
d₁	d <sub>2</sub>	l₁ ±0,5	l <sub>2</sub>	I <sub>3</sub> min.				bei statischer Belastung max.	_	
[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Rostfreier Stahl										
M24	M12	39,9	30	11	12	19	20	28	82	22591.0212

# Anwendungsbeispiel





## Compliance

#### **RoHS-konform**

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

## Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

#### **Enthält keine Proposition 65 Stoffe**

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

