Gelenkschrauben

22591.0216



Produktbeschreibung

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar. Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

Werkstoff

Hülse

• Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelelement


• Rostfreier Stahl 1.4305


Weiterführende Informationen

Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

Maßzeichnung







Bestellinformationen

Abmessungen					SW ₁	SW ₂	SW ₃	Belastbarkeit	I	ArtNr.
d₁	d ₂	l₁ ±0,5	l ₂	I ₃ min.				bei statischer Belastung max.	_	
[mm]					[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Rostfreier Stahl										
M30 x 2	M16	47,4	36	13,5	12	24	27	36	173	22591.0216

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

