Stellfüße 22593.0220



Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Werkstoff

Gewindestift

· Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Kontermutter

· Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032

Teller


• Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert


Weiterführende Informationen


Weitere Produkte

· Stellfüße, mit Rutschsicherung

Maßzeichnung







Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | SW ₁ | SW ₃ | ă. | ArtNr. |
|------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|-----------------|-----------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₁ | h₁ | l ₂ | | | _ | |
| [mm] | | | | | [mm] | [mm] | [9] | |
| mit Schraube – Bild 1, Stahl | | | | | | | | |
| 80 | M12 | 125 | 3 | 12 | 17 | 18 | 231 | 22593.0220 |

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025