# Stellfüße

# 22593.1025



# Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

#### Werkstoff

#### Mutter

· Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

#### Kontermutter

 Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032

#### Teller


• Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert


### Weiterführende Informationen


#### **Weitere Produkte**

· Stellfüße, mit Rutschsicherung

# Maßzeichnung







### Bestellinformationen

Abmessungen					SW <sub>1</sub>	I .	ArtNr.
d <sub>1</sub>	$d_2$	l <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		_	
		[mm]			[mm]	[g]	
mit Innengewinde – Bild 3, Stahl							
50	М8	25	2,5	8	14	59	22593.1025

# Compliance

#### RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025