Stellfüße22593.1535



Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Werkstoff

Gewindestift

• Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

• Rostfreier Stahl A2, ISO 4032


• Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen


Weiterführende Informationen


Weitere Produkte

· Stellfüße, mit Rutschsicherung

Maßzeichnung







Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | SW ₁ | SW ₃ | - | ArtNr. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | I ₁ | h ₁ | l ₂ | | | _ | |
| [mm] | | | | | [mm] | [mm] | [g] | |
| mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl | | | | | | | | |
| 40 | M10 | 100 | 2 | 11 | 17 | 16 | 87 | 22593.1535 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025