# Stellfüße · dämpfend

22594.0005



## Produktbeschreibung

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Diese Stellfüße mit einem Gummi-Grundkörper wirken dämpfend, geräuschmindernd und verhindern Beschädigungen der Stellfläche.

#### Werkstoff

#### Grundkörper

• NBR

#### **Schraube**

· Stahl, galvanisch verzinkt

### Scheibe


· Stahl, galvanisch verzinkt

### Weiterführende Informationen

#### **Weitere Produkte**

- · Gummi-Anschlagpuffer, zylindrisch
- Gummi-Anschlagpuffer, parabolischGummi-Anschlagpuffer, Kegelstumpfform

# Maßzeichnung



# Bestellinformationen

Abmessungen						Belastbarkeit bei		I	ArtNr.	
d <sub>1</sub>	ı	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	sw	statischer Belastung max.	min.	max.	_	
[mm]						[N]	[°C]		[g]	
19	30	M6	14	1,5	3	240	-30	120	12	22594.0005

# Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025