Auflagebolzen • mit Riffel oder Spitze

22680.0188



Produktbeschreibung

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

Werkstoff

Körper


• Automatenstahl, einsatzgehärtet, brüniert


Weiterführende Informationen


Weitere Produkte


• Bolzen

Maßzeichnung















Bestellinformationen

| | sw | Anzugs- | I | ArtNr. | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|----------------|--------|------|------------|-----|--|
| I ₁ | d ₁ | t | d ₂ | е | | drehmoment | _ | |
| | | | | | | max. | | |
| [mm] | | | | | | | | |
| | | [mm] | | | [mm] | [Nm] | [g] | |
| einsatzgehärtet | , geriffelt, mit Inneng | | | | [mm] | [Nm] | [9] | |

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de