

Pendelauflagen • mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbsttätiger Rückstellung
22731.0399



Produktbeschreibung

Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.
Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemt.

Werkstoff

Federelement

- Thermoplast PUR


Kugel

- Hartmetall, geriffelt, vernickelt

Körper

- Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet


Maßzeichnung



Bestellinformationen

d ₁	d ₂	Abmessungen				Kugeldurch- messer	SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]	Anzugsmoment max. [Nm]	 [g]	Art.-Nr.
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5							
		[mm]									
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl											
30	M16	20	27	16	25	27	90	206	186	22731.0399	

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.