Pendelauflagen · verstellbar, mit selbsttätiger Rückstellung

22741.0336



Produktbeschreibung

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.

Werkstoff

Federelement

· Thermoplast PUR

Kuae

Kugellagerstahl, gehärtet, blank

Körper

• Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Mutter


• Stahl, brüniert (ISO 4035)


Weiterführende Informationen

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert. Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl. Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung








Bild 1 Bild 2

Bestellinformationen

Abmessungen						Belastbarkeit	Anzugsmoment	I	ArtNr.
d ₁	I	I ₁	d ₂	е	Kugeldurch- messer	bei statischer Belastung max.	max.	_	
[mm]						[kN]	[Nm]	[g]	
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl									
M24	100	70	20	40	25	90	698	466	22741.0336

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 2 von 2

Stand: 8.7.2025