

Zug- und Druckspanner

23229.0060



Produktbeschreibung

Der Spanner dient zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang, z. B. im Vorrichtungsbau.

Der Zug-/Druckspanner kann beidseitig mittels Gewinde an das Werkstück angepasste Elemente wie z. B. Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen aufnehmen.

Werkstoff

Bolzen

- Stahl, brüniert


Hülse

- Stahl, verzinkt

Feder

- Rostfreier Stahl 1.4310


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen								Hub	SW		Federkraft			Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁ ±0,5	l ₂ ±0,5	l ₃	l ₄ ±0,3	s ~	SW ₁	SW ₂	F ₁ ~	F ₂ ~		
[mm]								[mm]	[mm]		[N]		[g]	
Standard-Federkraft														
M18 x 1,5	M6 x 12	11	10	44,6	15,5	6	3	12,5	16	9	60	180	63	23229.0060

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.