

Exzentrerschnellspanner • mit Innengewinde

23390.0102



Produktbeschreibung

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.
Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

Hebel

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewindeteil

- Stahl, galvanisch verzinkt


Innenteile

- Stahl, galvanisch verzinkt

Stellmutter

- Stahl, galvanisch verzinkt


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen										Hub s bei 90° Hebelstellung	🌡️ max.	🏋️ [g]	Art.-Nr.
l	d ₁	d ₃	d ₄	h ₂ max.	Verstell- bereich h ₃ min.	b	t ₁	t ₂ min. in Spannstellung		[mm]	[°C]		
[mm]													
mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Stahl													
82	M8	20	25	19,5	2,5	20	15	3,7		1	80	131	23390.0102

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.