# Zentrierspanndorne • mit seitlicher Bedienung

23340.0125



### Produktbeschreibung

Die Zentrierspanndorne finden häufig Einsatz im Maschinenbau. Sie können aber, durch die einfache Bedienung und schnelle Montage, in sämtlichen Branchen verwendet werden. Durch die seitliche Bedienung ist der Zentrierspanndorn besonders für Sacklochbohrungen geeignet.

Zentrierspanndorne werden zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit einer Aufnahmebohrung eingesetzt.

Die Zentrierspanndorne zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- sehr hohe Genauigkeit bei Dreh-/Fräsverfahren
- ideal f
  ür Sekundäroperationen an Drehteilen
- · gehärtete und beschichtete Schraube für hohe Lebensdauer
- Klemmkörper sehr gut zerspanbar (für Anpassung an Bohrungsdurchmesser)

#### Werkstoff

#### Grundkörper

· Stahl, brüniert

#### **Spannschraube**

Vergütungsstahl

### **Montage**

Der Zentrierspanndorn mit seitlicher Bedienung muss dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser angepasst werden (z. B. durch Drehen/Fräsen). Dabei ist zu beachten, dass der Zentrierspanndorn vor der Bearbeitung ca. 0,1 mm über den Spanndurchmesser aufgeweitet wird. Für diese Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.

Weitere bzw. detaillierte Informationen finden sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

#### **Bedienung**


Durch den Innensechskant, der seitlich angebracht ist, lässt sich der Manteldurchmesser aufspreizen.

#### Weiterführende Informationen

#### **Weitere Produkte**

Zentrierspanndorne


# Maßzeichnung



### Bestellinformationen

			Abn	nessungen				sw	Spannkraft	Anzugs-	Aufnahme-	I	ArtNr.		
d <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	SW₁	SW <sub>2</sub>	max.	dreh-	bohrung	_	
min.	max.	-0.05					-	~		_		moment	H7		
												max.			
[mm]										mm]	[kN]	[Nm]	[mm]	[g]	
17,8	28,7	50	M4	39,4	41	22	17,5	7	6	2,5	20	66	50	363	23340.0125

## **Anwendungsbeispiel**



# Compliance

## **RoHS-konform**

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

# Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten - SVHC Liste Stand 25.06.2025.

## **Enthält keine Proposition 65 Stoffe**

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de