# Knebelschrauben • DIN 6306 mit losem Knebel

# 24500.0016



## Produktbeschreibung

Bei dieser Ausführung ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Feder festgehalten.

#### Werkstoff

Automatenstahl, brüniert, Druckzapfen gehärtet

#### Weiterführende Informationen


#### Verweise


Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.

#### **Weitere Produkte**

 Druckstücke, DIN 6311 und niedrige Ausführung

#### Maßzeichnung





<sup>\*</sup> Zur Montageerleichterung DIN 6306 um r ergänzt

#### Bestellinformationen

Abmessungen								-	ArtNr.
d <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d₄	l <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	_	
[mm]								[g]	
ohne Druckstück, Form D – Bild 1									
M16	55	24	13	12	40	120	45	298	24500.0016

### Compliance

#### RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

# Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

#### **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG

www.halder.de