

Schiebeleiter
ZARGES 2-teilig

DIN EN 131 und BGV D 36

Ausführung:

- bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
- beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
- auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- auch die Oberleiter ist mit Leiterschuh aus ausgestattet

Sprossenanzahl		2 x 9	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15
Leiterlänge, ausgefahren	m	4,67	5,47	6,09	6,59	7,21	7,72
Leiterlänge, eingefahren	m	2,72	3,23	3,56	3,79	4,07	4,36
Arbeitshöhe, max.	ca. m	5,45	6,20	6,80	7,30	7,90	8,40
Holmhöhe	mm	68	73	73	73	73	85
Gewicht	kg	9,3	12,3	14,2	16,3	17,4	18,6
50260	Bez.-Nr.	470	471	472	473	474	475
Stückpreis	€	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)	(a. A.)

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe auf Anfrage.

Technische Hotline +49 (0)800 9813193

Prod.-Gr. 589



Bez.-Nr. 472